

Sádrové lepidlo na SDK desky

Den Braven | Kód: 00430GY | EAN: 8595100153135

Balení: 20 kg pytel

Barva: Bílá

Spotřeba: 3 – 5 kg / m² (při tloušťce 1 mm)

Speciální sádrová lepicí hmota určená k přímému upevnění sádrokartonových (SDK) desek na běžné stavební podklady jako jsou keramické cihly, pórobetonové tvárnice a beton. Lepení zcela nahrazuje drahé ocelové rošty nebo pracnou montáž dřevěných vyrovnávacích roštů prováděných na nerovných podkladech. Je ideálním řešením pro rychlou rekonstrukci křivých stěn, přičemž za deskami lze pohodlně zachovat rozvody elektroinstalace či zajistit odvětrání stěn.

Klíčové vlastnosti

Vysoká přídržnost: Vytváří extrémně pevný spoj s podkladem.

Rychlý nárůst pevnosti: Zajišťuje rychlou počáteční pevnost ihned po nalepení desek.

Snadná zpracovatelnost: Hmota netvoří hrudky a je určena pro pohodlné ruční zpracování.

Vysoká vydatnost: Efektivní a ekonomická montáž s vysokou produktivitou práce.

Technické parametry

Parametr	Hodnota / Vlastnost
Použití	Vnitřní prostředí – lepení SDK desek na hrubé zdivo, pórobeton a beton
Směsný poměr s vodou	cca 0,5 litru vody na 1 kg směsi (cca 10 l vody na 20kg pytel)
Doba zpracovatelnosti	cca 30 minut
Reakce na oheň	Třída A1 (nehořlavé)
Skladování	V originálních uzavřených obalech, v suchu, chráněno před mrazem
Doba použitelnosti	Min. 12 měsíců od data výroby

O řadě sádrových hmot Den Braven

Výrobky řady Den Braven jsou synonymem pro profesionální kvalitu v oblasti stavební chemie a sypkých směsí. Sádrová lepidla a omítky splňují nároky na rychlou vnitřní výstavbu, vyznačují se výbornou přilnavostí, optimální dobou tuhnutí a bezproblémovou aplikací při modernizaci interiérů i novostavbách.

Použití a pracovní postup

Podklad musí být čistý, zbavený prachu, mastnoty a nečistot, savé podklady je doporučeno předem napenetrovat (např. systémovou hloubkovou penetrací). Směs se připraví pomalým sypáním suché směsi do čisté vody a

promícháním do homogenní hmoty bez hrudek. Lepidlo se nanáší v terčích na rubovou stranu sádrokartonové desky (případně celoplošně u rovných podkladů). Deska se přiloží ke stěně a pomocí vodorovné latě a gumové palice se urovná do požadované roviny. Při práci dodržujte bezpečnostní pokyny – směs dráždí kůži a způsobuje vážné poškození očí, proto používejte ochranné rukavice a brýle.

Upozornění: Zpracovávejte při teplotách +5 °C až +30 °C. Nesmí se ředit již tuhnoucí směs!